AP Rouge

Applications

Refoulement d'eau pour usages sévères.

Avantages

- S'enroule à plat: stockage et manipulation facilités.
- Léger.
- Disponible en grandes longueurs.
- Pression d'éclatement élevée.
- Gamme étendue de diamètres.

Caractéristiques techniques

Tube: PVC, noir, lisse.
Armature: fils synthétiques.
Revêtement: PVC, rouge, lisse.
Température: –10 °C à +40 °C.
Marquage: non marqué.

Informations complémentaires

Les pressions de service et d'éclatement mentionnées sont valables à +20 °C.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
25,0			16	48	-	0,30	50	124629	*1*
							100	70429	*1*
35,0			16	48	-	0,41	50	83908	*1*
							100	125390	*1*
38,0			16	48	-	0,45	50	70430	*1*
							100	70431	*1*
41,0			16	48	-	0,51	50	201470	•
							100	201471	*1*
45,0			16	48	-	0,55	50	201472	•
							100	201473	*1*
50,0			16	48	-	0,60	50	201474	•
							100	201475	*1*
63,0			16	48	-	0,84	50	201476	*1*
							100	201477	*1*
70,0			14	42	-	0,95	50	201478	•
							100	201479	•
75,0			12	36	-	0,96	50	201480	•
							100	201481	*1*
84,0			12	36	-	1,00	50	70432	*1*
							100	70471	*1*
90,0			12	36	-	1,15	50	201482	•
							100	201483	*1*
100,0			11	33	-	1,40	50	201484	•
							100	201485	*1*
110,0			10	30	-	1,60	50	70434	*1*
							100	123304	*1*
150,0			7	21	-	2,50	50	201486	*1*
							100	201487	*1*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

EAU - Refoulement