ALIKLER D

Applications

• Refoulement de liquides alimentaires sous fortes pressions : lait, bières, huiles, graisses, vins, cidres, jus de fruits, alcools titrant jusqu'à 70%.
• Aspiration sur les postes de déchargement à quai en laiteries.
•Equipement des unités de transformation, de conditionnement et des citernes de transport de liquides alimentaires.

Avantages

- Tube blanc de qualité alimentaire et lisse, évitant tout développement microbien.
- Retour au rond après un écrasement accidentel.
- Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc.
- Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu'à +130°C pendant plusieurs minutes).
- Revêtement non tachant, résistant à l'abrasion.
- Homologations internationales.

Ø int ≥ 50 mm

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, blanc, de qualité alimentaire, résistant à l'huile, lisse.
Armature: fils synthétiques tressés, avec, pour les Ø ≥ 50 mm, une hélice de renforcement en plastique (PET) noyée dans la paroi.
Revêtement: CR résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile.
Température: –30 °C à +100 °C.
Marquage: par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes blancs, avec:

TRELLEBORG — imprimé en bleu sur chaque trapèze
et ***ALIKLER D*** — imprimé en blanc entre les trapèzes

• diamétralement opposé, inscrit en relief et en continu:
TRELLEBORG **- ALIKLER D - DN - WP 15 bar - semaine / année**

Normes / Homologations:
- Conforme aux directives européennes (GUIDE CEE), et à celles de la législation allemande (BgVV).
- Approuvé par le IANESCO en France.

Raccords et Raccordements

Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d'informations.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code article	Stock
32,0	– 0 / + 1	6,0	44,0	± 1,5	15	40	0,7	220	1,00	20	61567	•
		6,0								40	61568	•
38,0	– 0 / + 1	6,5	51,0	± 1,5	15	40	0,7	265	1,20	20	61569	•
		6,5								40	61570	•
50,0	– 0 / + 1	8,0	66,0	± 1,5	15	40	0,7	300	1,97	20	61571	•
		8,0								40	61572	•
63,0	– 0 / + 1	8,0	79,0	± 1,5	15	40	0,7	450	2,38	20	61373	•
		8,0								40	61574	•
75,0	– 0 / + 1	8,0	91,0	± 1,5	15	40	0,7	525	2,85	20	61575	•
		8,0								40	61576	•
100,0	– 0 / + 1	8,5	117,0	± 1,5	15	40	0,7	700	3,81	20	61577	•
		8,5								40	61578	•

• = Article en stock.

H1 3 43 13 2 /04 02 2002