BERGALAV

Applications

• Nettoyage à l'eau chaude et à la vapeur jusqu'à + 160 °C dans les industries agro-alimentaires.
• Egalement conçu pour le transfert de liquides alimentaires, vin, lait, bière, eau, sodas.

Avantages

- Tuyau très souple.
- Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs / dévidoirs.

Caractéristiques techniques

Tube : EPDM, de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : EPDM, résistant aux intempéries, bleu, lisse.
Température : - 30 °C à + 160 °C.
Marquage : succession discontinue de trapèzes inversés imprimés à l'encre blanche, et alternativement entre chaque séquence de trapèzes, imprimés à l'encre blanche :

TRELLEBORG

et

– BERGALAV - - PS 10 bar - vapeur 160 °C -

Norme / Homologation :
- Conforme aux directives européennes (GUIDE CEE).
- Conforme aux directives de la législation américaine (FDA = Food and Drug Administration).
- Approuvé par le laboratoire IANESCO en France.

Raccords et Raccordements

Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d'informations.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
10,0	± 0,6	4,00	18,0	± 0,7	10	30	75	0,25	20,0	5501308	•
									40,0	5501309	•
13,0	± 0,6	4,50	22,0	± 0,7	10	30	95	0,35	20,0	5500857	•
									40,0	5500858	•
16,0	± 0,7	4,50	25,0	± 0,8	10	30	110	0,41	20,0	5500859	•
									40,0	5500860	•
19,0	± 0,8	5,00	29,0	± 0,9	10	30	135	0,54	20,0	5500861	•
									40,0	5500862	•
25,0	± 1,0	5,50	36,0	± 1,0	10	30	180	0,74	20,0	5500863	•
									40,0	5500864	•

• = Article en stock.

H1 3 23 02 A /26 05 2005

Nettoyage en milieu alimentaire