BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1

Applications

Tuyau d'alimentation en carburant, résistant au feu, utilisé sur les bateaux de plaisance.
Conforme à la norme CEN.

Avantages

- Répond aux exigences les plus élevées en matière d'imperméabilité aux carburants.
- Certifié par le "International Maritime Certification Institute".

Ø ≤ 25 mm

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, noir, lisse.
Armature: tressée textile, et hélice en métal pour les Ø > 25 mm.
Revêtement: CR, noir, lisse pour les Ø ≤ 25 mm et aspect grain toile pour les Ø > 25 mm.
Température: –30 °C à +100 °C.
Marquage:
- **Ø ≤ 25 mm:** succession discontinue de trapèzes inversés imprimés à l'encre verte, et entre chaque séquence de trapèzes, imprimés à l'encre verte:

TRELLEBORG ***– BOAT FUEL HOSE – ISO 7840 – A1 – année – CE***

et diamétralement opposé inscrit en creux **"semaine – année"**

- **Ø > 25 mm:** par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur verte, avec:

TRELLEBORG inscrit en noir sur chaque trapèze
et ***BFH – ISO 7840 – A1 – CE*** inscrit en vert entre les trapèzes

- diamétralement opposé, inscrit en creux:

TRELLEBORG ***– ISO 7840 – A1 – semaine/année – CE***

Informations complémentaires

Autres longueurs sur demande.
Egalement conforme à la norme SAE J 1527 type B1.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
5,0	± 0,75	3,75	12,5	± 0,9	10	30	20	0,15	20	61793	1
									40	61792	1
6,3	± 0,75	4,10	14,5	± 0,9	10	30	23	0,18	20	61795	1
									40	61794	1
8,0	± 0,75	4,00	16,0	± 0,9	10	30	25	0,22	20	61797	•
									40	61796	•
10,0	± 0,75	4,25	18,5	± 0,9	10	30	35	0,28	20	61799	•
									40	61798	•
12,5	± 0,75	4,25	21,0	± 0,9	10	30	45	0,35	20	61801	2
									40	61800	2
16,0	± 0,75	4,50	25,0	± 0,9	10	30	65	0,42	20	61803	•
									40	61802	•
19,0	± 0,75	4,75	28,5	± 0,9	10	30	80	0,51	20	61805	•
									40	61804	•
25,0	± 1,25	5,00	35,0	± 1,4	10	30	110	0,69	20	61807	•
									40	61806	•
40,0	± 1,5	7,75	55,5	± 1,5	10	30	160	1,79	20	61809	•
									40	61808	•
50,0	± 1,5	7,75	65,5	± 1,5	10	30	200	2,11	20	61811	•
									40	61810	•
63,0	± 1,5	7,75	78,5	± 1,5	10	30	250	2,55	20	61813	3
									40	61812	3

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 5000 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 3000 m.
3 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.