LACTATUBE



Applications

Tube en caoutchouc destiné à l'équipement des machines à traire.

Avantages

- Compatible avec les principaux matériels des fabricants de machines à traire (O.E.M.).
- Tube intérieur lisse facile à nettoyer.

Equipement des machines à traire



Caractéristiques techniques

Tube: NR/SBR, de qualité alimentaire, noir, lisse.

Température: -30 °C à +100 °C.

Marquage:

- bande longitudinale imprimée à l'encre verte, avec le symbole de l'alimentarité et le sigle ${\rm RAL}$
- diamétralement opposé, marquage en creux

Ø int. x Ø ext. - mois - année

Normes / Homologations:

- Certificat alimentaire de l'institut français de Poitiers (IANESCO).
- Directives de la législation allemande (BgVV).

| Ø int. | | Epaisseur de paroi | Ø ext. | | Pression de service | P.L.N.E. | Rayon de courbure | Poids | Longueur | Code article | Stock |
|--------------|-------|-----------------------|--------|-----|---------------------|----------|-------------------|-------|----------|-----------------|-------|
| mm | | mm | mm | | bar | bar | mm | kg/m | m | | |
| 6,3 | -0/+1 | 3,35 | 13,0 | ± 1 | 1 | 3 | 18 | 0,12 | * 40 | 70656 | 1 |
| 7,0 | -0/+1 | 3,00 | 13,0 | ± 1 | 1 | 3 | 20 | 0,11 | ** 0,23 | 46303 | • |
| 7,0 | -0/+1 | 3,00 | 13,0 | ± 1 | 1 | 3 | 20 | 0,11 | * 40 | 46304 | • |
| 8,0 | -0/+1 | 4,00 | 16,0 | ± 1 | 1 | 3 | 25 | 0,17 | * 40,00 | 46309 | • |
| 10,0 | -0/+1 | 5,00 | 20,0 | ± 1 | 1 | 3 | 30 | 0,27 | * 40 | 46311 | • |
| 12,0 | -0/+1 | 5,00 | 22,0 | ± 1 | 1 | 3 | 35 | 0,31 | 25,00 | 46313 | • |
| 13,0 | -0/+1 | 5,00 | 23,0 | ± 1 | 1 | 3 | 45 | 0,32 | 20 | 46317 | • |
| 13,0 | -0/+1 | 6,00 | 25,0 | ± 1 | 1 | 3 | 34 | 0,41 | 20,00 | 46318 | • |
| 14,0 | -0/+1 | 5,50 | 25,0 | ± 1 | 1 | 3 | 50 | 0,38 | 20 | 46319 | • |
| 15,0 | -0/+1 | 6,00 | 27,0 | ± 1 | 1 | 3 | 55 | 0,45 | 20,00 | 46320 | • |
| 16,0 | -0/+1 | 6,00 | 28,0 | ± 1 | 1 | 3 | 60 | 0,47 | 20 | 46321 | • |
| 19,0 | -0/+1 | 6,50 | 32,0 | ± 1 | 1 | 3 | 90 | 0,59 | 15,00 | 12101 | 2 |
| Tuyau jumelé | | | | | | | | | | | |
| 7,0 +7,0 | -0/+1 | 3,00 | 13,0 | ± 1 | 1 | 3 | 17 | 0,22 | 20 | 46306 | • |

= Article en stock

1 = Hors stock, mini de commande = 4500 m.

2 = Hors stock, mini de commande = 2000 m.

* = Livré en longueurs de 40 m ou 2 x 20 m (conditionné en carton).
** = Conditionné en carton de 1000 unités.

H1 3 42 01 A /04 02 2004

