METALAIR

Applications

Usage intensif pour la manutention d'air comprimé chargé d'huile (citernes). Compresseurs à pression élevée et autres équipements utilisés sur les chantiers de construction.

Avantages

- Très robuste en raison de l'armature en acier.
- Bonne tenue aux agents atmosphériques et sur sols graisseux.
- Résistant aux huiles minérales.

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, noir, lisse.
Armature: tresses ou nappes acier.
Revêtement: SBR, jaune, aspect grain toile.
Température: -30 °C à +95 °C.
Marquage: par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur rouge, avec:

TRELLEBORG imprimé en jaune sur chaque trapèze
et ***METALAIR*** imprimé en rouge entre les trapèzes.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
19,0	- 0 / + 1	6,75	32,5	± 1,5	40	160	115	0,84	20	75408	*1*
									40	70641	*1*
25,0	- 0 / + 1	7,00	39,0	± 1,5	40	160	150	1,12	20	127603	*1*
									40	70642	*1*
32,0	- 0 / + 1	7,00	46,0	± 1,5	40	160	230	1,45	20	70643	*2*
									40	70644	*2*
38,0	- 0 / + 1	7,50	53,0	± 1,5	40	160	280	1,75	20	70645	*2*
									40	70646	*2*
50,0	- 0 / + 1,5	8,00	66,0	± 1,5	40	160	300	2,43	20	75418	*3*
									40	70647	•
60,0	- 0 / + 1,5	8,00	76,0	± 1,5	40	160	380	2,98	20	75425	*4*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 1000 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 500 m.
3 = Hors stock, mini. de commande = 2 x20 m.
4 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

H1 3 30 15 B / 25 09 2004

Air comprimé - Asservissement pneumatique