MILLESIME

Applications

• Tuyau spécialement conçu pour l'équipement des circuits d'air additionnel sur les camions-citernes de transport de produits vrac jusqu'à +140 °C.
• Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : lait, vin, bière, cidre, jus de fruits, sodas, vinaigre, alcool titrant jusqu'à 96%.
• Equipement des postes de chargement et de déchargement à quai.

Avantages

- Tuyau souple et facile à manipuler.
- Convient à l'équipement des citernes, excepté pour les liaisons air des compresseurs/surpresseurs.
- Tube blanc, lisse, sans couture, de qualité alimentaire évitant tout développement microbien.
- Résistant au nettoyage avec des détergents ou à la vapeur jusqu'à +140 °C.
- Revêtement résistant au vieillissement et aux intempéries.

Caractéristiques techniques

Tube : EPDM, de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature : fils synthétiques avec une hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement : EPDM, résistant aux intempéries, bleu, aspect grain toile.
Température : -30 °C à +100 °C, et +140 °C en air additionnel.
Marquage : par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur blanche, avec :

TRELLEBORG imprimé en bleu sur chaque trapèze

et ***MILLESIME*** ***FDA 140 °C*** imprimé en blanc entre les trapèzes.

Normes / Homologations :
• Conforme aux directives européennes (GUIDE CEE).
• Conforme aux directives de la législation américaine (FDA).
• Approuvé par le laboratoire IANESCO en France.

Raccords et Raccordements

Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d'informations.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code article	Stock
25,0 −0/+1	5,50	36,0 ±1	10	30	0,9	55	0,81	20	5500495	•
								40	5500496	•
32,0 −0/+1	5,50	43,0 ±1	10	30	0,9	70	0,98	20	5500497	1
								40	5500498	1
38,0 −0/+1	5,50	49,0 ±1	10	30	0,9	80	1,15	20	5500499	•
								40	5500500	•
40,0 −0/+1	5,50	51,0 ±1	10	30	0,9	85	1,20	20	5500501	1
								40	5500502	1
43,0 −0/+1	5,50	54,0 ±1	10	30	0,9	92	1,30	20	5500503	•
								40	5500504	•
45,0 −0/+1	5,50	56,0 ±1	10	30	0,9	98	1,32	20	5500505	•
								40	5500506	•
51,0 −0/+1	5,75	62,5 ±1,5	10	30	0,9	105	1,66	20	5500507	•
								40	5500508	•
53,0 −0/+1	5,75	64,5 ±1,5	10	30	0,9	110	1,72	20	5500509	•
								40	5500510	•
60,0 −0/+1	5,75	77,5 ±1,5	10	30	0,9	125	1,85	20	5501050	2
								40	5501051	2
63,0 −0/+1	5,75	74,5 ±1,5	10	30	0,9	130	2,00	20	5500511	•
								40	5500512	•
70,0 −0/+1	5,75	81,5 ±1,5	10	30	0,9	145	2,24	20	5500513	•
								40	5500514	•
76,0 −0/+1	6,25	88,5 ±1,5	10	30	0,9	165	2,95	20	5500515	•
								40	5500516	•
89,0 −0/+1	6,50	102,0 ±1,5	10	30	0,9	330	3,44	20	5500517	•
								40	5500518	•
100,0 −0/+1	6,50	113,0 ±1,5	10	30	0,9	380	3,75	20	5500519	•
								40	5500520	•
102,0 −0/+1,5	6,50	115,0 ±1,5	10	30	0,9	400	3,80	20	5500521	3
								40	5500522	3
125,0 −0/+1,5	10,00	145,5 ±2	10	30	0,9	480	7,20	10	5501067	4
								20	5501068	4
150,0 −0/+1,5	10,50	171,5 ±2	10	30	0,9	570	8,80	10	5501069	4
								20	5501070	4

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini de commande = 400 m.
2 = Hors stock, mini de commande = 200 m.
3 = Hors stock, mini de commande = 120 m.
4 = Hors stock, mini de commande = 80 m.

H1 3 43 04 A /14 04 2006

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Transfert de produits alimentaires