MULTIKLER

Applications

Circulation sous pression de peintures à base de benzène, toluène et xylène, laques, vernis et certains autres produits chimiques.
Convient également pour l'équipement des pistolets de peinture.

Avantages

- Résistance du revêtement aux produits chimiques et corrosifs.
- Absence de silicone dans le tube.
- Tube conducteur.

Caractéristiques techniques

Tube: NBR, résistant aux peintures à base de solvants, noir, lisse.
Armature: fils synthétiques.
Revêtement: NBR/PVC, résistant à l'huile et aux intempéries, vert, lisse.
Température: -20 °C à +100 °C.
Propriétés électriques: tube conducteur, R $<10^6 \Omega$/m.
Marquage: succession discontinue de trapèzes inversés imprimés à l'encre noire, et alternativement entre chaque séquence de trapèzes, imprimés à l'encre noire:

TRELLEBORG et ***MULTIKLER***

Raccords et raccordements

Les raccords spéciaux utilisés dans l'industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis), sont recommandés.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
6,0	± 0,4	3,50	12,6	± 0,5	20	60	60	0,14	20	64196	•
									40	64197	•
									80	64198	*1*
									120	64199	*1*
8,0	± 0,5	3,50	15,0	± 0,6	20	60	70	0,17	20	64201	•
									40	64202	•
									80	64203	*1*
									120	64204	•
9,0	± 0,5	3,50	16,0	± 0,6	20	60	85	0,19	20	64219	*1*
									40	64220	•
									80	64221	*1*
									120	64222	*1*
10,0	± 0,5	3,75	17,5	± 0,6	20	60	90	0,24	20	64207	•
									40	64208	•
									80	64209	*1*
									120	64210	*1*
13,0	± 0,6	4,00	21,0	± 0,7	20	60	110	0,28	20	64211	•
									40	64212	•
									80	64213	*1*
									120	64214	*1*
16,0	± 0,7	4,50	25,0	± 0,8	20	60	130	0,38	20	64215	•
									40	64216	•
									80	64217	*1*
									120	64218	*1*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 3000 m.

H1 3 38 01 C / 25 09 2004

SOLVANTS - PEINTURES - LAQUES et VERNIS