PLUTON 10/20 EN 559



Applications

Tuyau en caoutchouc pour le soudage et les techniques connexes.

Avantages

- Flexible, léger et donc très maniable.
- Durée de vie importante.
- Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
- Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
- Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée (pour PLUTON 20).
- Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.
- Existe en 2 versions:
  PLUTON 10: PS = 10 bar
  PLUTON 20: PS = 20 bar

Caractéristiques techniques

Tube: SBR/NR, noir, lisse.
Armature: fils synthétiques.
Revêtement: EPDM, rouge pour l'acétylène, bleu pour l'oxygène, lisse.
Température: -30 °C à +80 °C.
Marquage: succession discontinue de trapèzes inversés imprimés à l'encre blanche, et entre chaque séquence de trapèzes, imprimés à l'encre blanche:

NF EN 559 - ISO 3821 - ACETYLENE ou OXYGENE - Ø
- 1MPa (10 bar) ou 2MPa (20 bar) - TRELLEBORG *- Année - Made in France*

Norme / Homologation: EN 559 et ISO 3821.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Couleur	Long. m	Code Article	Stock
PLUTON 10												
6,3	± 0,5	2,85	12,0	± 0,6	10	30	55	0,13	*Rouge*	20	200043	•
									Bleu	20	200046	•
									Rouge	40	200042	•
									Bleu	40	200045	•
									Rouge	120	200041	•
									Bleu	120	200044	•
PLUTON 20												
5,0	± 0,4	3,00	11,0	± 0,5	20	60	50	0,12	*Rouge*	20	200549	•
									Bleu	20	200547	•
									Rouge	40	200550	•
									Bleu	40	200548	•
6,3	± 0,5	2,85	12,0	± 0,6	20	60	55	0,13	*Rouge*	20	200032	•
									Bleu	20	200020	•
									Rouge	40	200031	•
									Bleu	40	200019	•
									Rouge	100	200030	•
									Bleu	100	200018	•
									Rouge	120	200029	•
									Bleu	120	200017	•
8,0	± 0,5	3,00	14,0	± 0,6	20	60	65	0,16	*Rouge*	20	200036	•
									Bleu	20	200024	•
									Rouge	40	200035	•
									Bleu	40	200023	•
									Rouge	100	200034	•
									Bleu	100	200022	•
									Rouge	120	200033	•
									Bleu	120	200021	•
10,0	± 0,5	3,50	17,0	± 0,6	20	60	75	0,23	*Rouge*	20	200040	•
									Bleu	20	200028	•
									Rouge	40	200039	•
									Bleu	40	200027	•
									Rouge	100	200038	•
									Bleu	100	200026	•
									Rouge	120	200037	•
									Bleu	120	200025	•

• = Article en stock.

H1 3 32 01 1 /02 02 2001