SUPERMINES

Applications

Tuyau de compresseur pour usage très intensif destiné aux chantiers de construction, carrières, projets de génie civil, etc.

Avantages

- Résistance élevée à l'usure, à la flexion et à la torsion.
- Excellente tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques et au passage sur des surfaces rugueuses et huileuses.
- Bonne flexibilité même aux basses températures.
- Convient pour le passage d'oxygène (Ø int. ≤25 mm uniquement).
- Couleur beige, visible sur les chantiers.

Caractéristiques techniques

Tube: SBR, noir, lisse.
Armature: fils synthétiques.
Revêtement: SBR, beige,
- lisse avec 4 groupes de 4 stries pour les Ø ≤ 25 mm,
- aspect grain toile pour les Ø > 25 mm.

Température: -30 °C à +70 °C.
Marquage:
- **Ø ≤ 25 mm:** succession discontinue de trapèzes inversés imprimés à l'encre noire, et alternativement entre chaque séquence de trapèzes, imprimés à l'encre noire:

TRELLEBORG et ***SUPERMINES - WP 20 bar***

- **Ø > 25 mm:** par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur noire, avec:

TRELLEBORG inscrit en beige sur chaque trapèze
et ***SUPERMINES - WP 20 bar*** inscrit en noir entre les trapèzes.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
7,0	± 0,5	3,50	14,0	± 0,6	20	80	24,5	0,17	20	72917	•
									40	72918	*1*
									80	72919	*1*
10,0	± 0,5	4,75	19,5	± 0,6	20	80	35,0	0,33	20	72923	•
									40	72924	•
									80	72925	•
13,4	± 0,6	4,85	23,1	± 0,7	20	60	48,0	0,41	20	72929	•
									40	72928	•
									80	72927	•
16,4	± 0,7	5,85	28,1	± 0,7	20	60	65,0	0,61	20	72939	•
									40	72938	•
									80	72937	•
19,4	± 0,7	5,85	31,1	± 0,8	20	60	77,0	0,69	20	72949	•
									40	72948	•
									80	72947	•
25,0	± 1,0	7,00	39,0	± 1,1	20	60	102,0	1,03	20	72969	•
									40	72968	•
									80	72967	•

voir page suivante

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 3000 m.

H1 3 29 09 C /25 08 2004

Air comprimé - Asservissement pneumatique

SUPERMINES

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm		Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg / m	Longueur m	Code Article	Stock
suite de la page précédente											
30,0	7,00	± 1,0	44,0	± 2,0	20	80	180,0	1,18	20	72973	*2*
									40	72974	*2*
32,0	8,00	± 1,0	48,0	± 2,0	20	80	200,0	1,46	20	72976	*2*
									40	72980	*2*
35,0	8,00	± 1,0	51,0	± 2,0	20	80	250,0	1,57	20	72979	*2*
									40	72983	*2*
38,0	8,00	± 1,0	54,0	± 2,0	20	80	280,0	1,69	20	127870	*2*
									40	70629	*2*
40,0	9,00	± 1,0	58,0	± 2,0	20	80	300,0	2,03	20	72985	•
									40	72989	•
45,0	9,00	± 1,0	63,0	± 2,0	20	80	330,0	2,23	20	70630	*2*
									40	70631	*2*
50,0	9,00	± 1,25	68,0	± 2,5	20	80	350,0	2,44	20	72991	•
									40	72994	•
55,0	9,00	± 1,25	73,0	± 2,5	20	80	400,0	2,52	20	70632	*3*
									40	70633	*3*
60,0	9,00	± 1,25	78,0	± 2,5	20	80	500,0	2,70	20	72997	*3*
									40	72998	*3*
70,0	9,00	± 1,25	88,0	± 2,5	20	80	700,0	3,20	20	70634	*3*
									40	70635	*3*
80,0	10,00	± 1,25	100,0	± 2,5	20	80	800,0	4,03	20	70636	*3*
									40	73003	*3*

• = Article en stock.
2 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.
3 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

H1 3 29 09 C /25 08 2004

Air comprimé - Asservissement pneumatique