SUPERVAST

Applications

Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage, principalement dans des applications où le tuyau est exposé à l'huile.
Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans les industries chimiques.

Avantages

- Revêtement résistant à l'huile.
- Tuyau polyvalent.
- Très flexible.
- Résistance aux températures très élevées.
- Résistance chimique.
- Très bonne durée de vie et sécurité d'emploi.
- Conforme aux normes internationales.

Caractéristiques techniques

Tube : EPDM, noir, lisse.
Armature : tressée acier.
Revêtement : CSM, rouge, aspect grain toile.
Température :
- Eau : - 40 °C à + 120 °C, PS = 60 bar.
- Vapeur saturée : + 210 °C / 18 bar.
- Vapeur surchauffée : + 230 °C / 18 bar.

Propriétés électriques : tube conducteur, R <$10^6\Omega$/m.
Marquage : succession discontinue de trapèzes inversés inscrits en rouge et en relief, et entre chaque séquence de trapèzes, inscrits en rouge et en relief :

TRELLEBORG

et

SUPERVAST - EN ISO 6134 - 2B - STEAM 18 bar/210 °C - Ø int - Ω -- Trimestre/Année

Norme / Homologation :
EN ISO 6134 type 2, classe B.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service vapeur bar	Pression de service eau bar	P.L.N.E. eau bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
19,0	± 0,5	7,0	33	± 1,0	18	60	180	190	0,77	20	5015531	•
										30	5015570	•
25,0	± 0,5	7,5	40	± 1,0	18	60	180	250	1,07	20	5015534	•

• = Article en stock.

H1 3 35 13 B /18 01 2005