TRELLVAST

VAPEUR

Applications

Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée ou sur-chauffée jusqu'à +164°C/PS 6 bar.

Avantages

- Bonne résistance à l'abrasion et aux conditions atmosphériques.
- Tuyau vapeur avec armature textile.

Caractéristiques techniques

Tube :
- Ø int. ≤ 25 mm, EPDM, noir, lisse,
- Ø int. > 25 mm, SBR, noir, lisse.

Armature : tressée textile.

Revêtement :
- Ø int. ≤ 25 mm, EPDM, noir, lisse,
- Ø int. > 25 mm, SBR, noir, aspect grain toile.

Température :
- Eau : - 40 °C à + 120 °C, PS = 20 bar.
- Vapeur saturée ou surchauffée : + 164 °C /6 bar.

Marquage :
- Ø int. ≤ 25 mm, inscrit en rouge et en relief
- Ø int. > 25 mm, inscrit en relief et en continu

TRELLEBORG *TRELLVAST · EN ISO 6134 · 1A · STEAM · 6 bar · 164 °C ·*
Ø int · Ω · trim / année

Norme / Homologation :
ISO 6134, type 1, classe A.

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service vapeur bar	Pression de service eau bar	P.L.N.E. eau bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
9,5	± 0,50	6,00	21,5	± 1,0	6	20	60	120	0,304	20	5015601	•
										40	5015602	1
13,0	± 0,50	6,00	25,0	± 1,0	6	20	60	130	0,48	20	5015536	•
										40	5015537	1
16,0	± 0,50	7,00	30,0	± 1,0	6	20	60	160	0,67	20	5015577	•
										40	5015578	2
19,0	± 0,50	7,00	33,0	± 1,0	6	20	60	190	0,77	20	5015538	•
										40	5015539	•
25,0	± 0,50	7,50	40,0	± 1,0	6	20	60	250	1,06	20	5015540	•
										40	5015541	•
*** 32,0**	– 0 / + 1	8,25	48,5	± 1,0	6	20	60	250	1,25	20	202365	•
										40	202366	•
*** 38,0**	– 0 / + 1	8,75	55,5	± 1,0	6	20	60	300	1,49	20	202368	3
										40	202369	3
*** 40,0**	– 0 / + 1	8,75	57,5	± 1,0	6	20	60	320	1,54	20	202377	•
										40	202378	•
*** 50,0**	– 0 / + 1	8,25	66,5	± 1,5	6	20	60	400	1,79	20	202371	•
										40	202372	•
*** 60,0**	– 0 / + 1	8,75	77,5	± 1,5	6	20	60	500	2,20	20	202374	•
										40	202375	•

*** = non conforme à la norme EN ISO 6134**

• = Stock item.
1 = Hors stock, mini. de commande = 4000 m.
2 = Hors stock, mini. de commande = 3000 m.
3 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.

H1 3 35 15 1 /12 04 2005