VULCAIN +

Applications

Pour équipements et lignes de contrôle pneumatiques (par exemple pour les pistolets de peinture).

Avantages

- Tube conducteur de l'électricité statique.
- Tuyau très flexible en particulier à des températures basses (facteur de raidissement à -30 °C: 2,5).
- Convient à l'eau chaude.

Caractéristiques techniques

Tube: EPDM, noir, lisse.
Armature: fils synthétiques.
Revêtement: EPDM, bleu, lisse.
Température: -40 °C à +100 °C.
Propriétés électriques: tube conducteur, R <$10^6\Omega$/m.
Marquage: succession discontinue de trapèzes inversés imprimés à l'encre noire, et alternativement entre chaque séquence de trapèzes, imprimés à l'encre noire:

TRELLEBORG et ***VULCAIN + R <$10^6\Omega$/m.***

Ø int. mm		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm		Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
6,0	± 0,4	3,0	12,0	± 0,5	20	60	25	0,11	20	129662	•
									40	129663	•
									120	129665	•
7,0	± 0,5	3,5	14,0	± 0,6	20	60	25	0,15	20	129667	•
									40	129668	*1*
									120	129669	*1*
8,0	± 0,5	3,5	15,0	± 0,6	20	60	30	0,16	20	129670	•
									40	129671	•
									120	129672	•
9,0	± 0,5	3,5	16,0	± 0,6	20	60	35	0,18	20	129673	•
									40	129675	•
									120	129676	*1*
10,0	± 0,5	4,0	18,0	± 0,6	20	60	40	0,23	20	129678	•
									40	129679	•
									120	129680	•
12,0	± 0,6	4,0	20,0	± 0,7	20	60	60	0,26	20	129681	*1*
									40	129682	*1*
									120	129684	*1*

• = Article en stock.
1 = Hors stock, mini. de commande = 2000 m.

H1 3 31 29 B /25 09 2004

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Air comprimé - Asservissement pneumatique