ALCODIAL

Applications

• Tuyau destiné aux transferts d'alcool titrant jusqu'à 99 %.
Convient aux transferts de toutes les boissons alimentaires : vin, bière, jus de fruits, lait, etc.

• Conçu pour l'équipement :
- des unités de production et de transformation (distilleries, fabricants de spiritueux, etc) ;
- des postes fixes de chargement et de déchargement à quai ;
- des camions-citernes.

Avantages

- Tuyau très souple résistant au coquage.
- Tube UPE blanc, permettant la stagnation des alcools sans risque de migration.
- Aucune transmission d'odeur ou de goût.
- Revêtement non tachant, très résistant à l'abrasion.

Caractéristiques techniques

Tube : UPE (polyéthylène réticulé de poids moléculaire très élevé) de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature : fils synthétiques tressés, avec trois hélices de renforcement en acier noyées dans la paroi.
Revêtement : NR, bleu, aspect grain toile.
Température: - 30 °C à + 80 °C.
Marquage:
• Par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur blanche :

et
TRELLEBORG imprimé en bleu sur chaque trapèze.
ALCODIAL imprimé en blanc entre les trapèzes.

• Diamétralement opposé, inscrit en relief et en continu :
"Trelleborg - ALCODIAL - DN - WP 6 BAR - semaine / année ".

Normes / Homologations :
• GUIDE CEE des produits alimentaires.
• Directives de la législation américaine (FDA).

Raccords et Raccordements

Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d'informations.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code article	Stock
25,0 - 0 / + 1	5,50	36,0 ± 1,0	6	18	0,9	55	0,70	20,0	5501078	•
								40,0	5501079	•
32,0 - 0 / + 1	5,50	43,0 ± 1,0	6	18	0,9	70	0,82	20,0	5501080	*1*
								40,0	5501081	*1*
38,0 - 0 / + 1	5,50	49,0 ± 1,0	6	18	0,9	84	1,13	20,0	5501082	•
								40,0	5501083	•
51,0 - 0 / + 1	5,75	62,5 ± 1,5	6	18	0,9	112	1,76	20,0	5501084	•
								40,0	5501085	•
63,0 - 0 / + 1	5,75	74,5 ± 1,5	6	18	0,9	139	2,08	20,0	5501086	•
								40,0	5501087	•
70,0 - 0 / + 1	6,50	83,0 ± 1,5	6	18	0,9	154	2,54	20,0	5501088	•
								40,0	5501089	•
76,0 - 0 / + 1	6,50	89,0 ± 1,5	6	18	0,9	167	2,94	20,0	5501090	•
								40,0	5501091	•

• = Article en stock
1 = Hors stock, mini de commande = 400 m

H1 3 43 03 B /29 07 2005

Transfert de produits alimentaires