

LAMPEN / LAMPES

Interventielampen / Lampes d'intervention

Types:	REF.
Flashing Photocell	MAXI 1
Static Photocell	MAXI 2
Flashing NO Photocell	MAXI 3
Static NO Photocell	MAXI 4
Flashing Photocell	MINI 5
Flashing NO Photocell	MINI 6

Batterij/Accu
4R25 6V.



MAXI



MINI



Universele beugel voor kegels
Bride universelle pour cônes
K0202


Andere modellen op aanvraag / Autres modelles sur demande

Zwaailichten / Feux - Gyrophares

GDO

Magnetische voet tot 200km/u
Base magnétique jusqu'à 200km/h

Rubberen voet met antirasrand en zuignap
Base en caoutchouc avec bord anti-rayure et périmètre à ventouse



	Oranje / Orange	Blauw / Bleu
REF.	GDO 12V H1 O	GDO 12V H1 B
REF.	GDO 24V H1 O	GDO 24V H1 B

Onbreekbare lichtkoepel in polycarbonaat
Dôme incassable en polycarbonate

ROKOKIT

114x167mm
Oranje / Orange



	REF.
12V	GDO 88850
24V	GDO 88852

	REF.
Op voet / Sur pied	GDO 83570
Vast met 3 vijzen / Fixation par 3 vis	GDO 83571
Magnetisch / Magnétique	GDO 83572
Flexibel / Flexible	GDO 83573



Te combineren met : / A combiner avec :

PELI™ LAMPEN / TORCHES

Levenslange garantie op de behuizing - Garantie à vie sur le chassis

LED-RECOIL SERIE



De 1 watt LED wordt naar achteren gericht waarbij 100% van het licht wordt opgevangen en naar voren gereflecteerd, net als bij een vuurtoren maar dan handbediend. Het resultaat is een krachtige, helderwitte, compacte lichtbundel, die even helder is als van een conventionele lantaarn. Vergeleken met bestaande multi-LED lantaarns, geven de PELI RECOIL LED Techniek lantaarns 33 maal meer licht.

LED-RECOIL SERIE

En orientant l'ampoule d'1 Watt vers l'arrière, 100% de la lumière est reflétée vers l'avant, faisant office de "phare" à main. Le résultat obtenu est un faisceau lumineux blanc concentré intense, qui est aussi éblouissant que celui d'une ampoule conventionnelle et, comparée aux torches multi-LED existantes, la technologie LED de réflexion inverse génère un faisceau lumineux 33 fois plus brillant.

Oplaadbaar
Rechargeable

Waterdicht
Submersible



L4 1830 LED



L1 1930 LED



Photoluminescent
Head only
2013



Sabrelite™
Recoil Led™
2010



Stealthlite
rechargeable
Recoil Led™
2460



Stealthlite™
Recoil Led™
2410



VB3™ 2220 Led



Little Ed
rechargeable
Recoil Led™
3660



Little Ed™
Recoil Led™
3610



LAMPEN / LAMPES

LANTAARNS VOOR ZONE 0 & ZONE 1 / TORCHES POUR ZONE 0 & ZONE 1



L4 1830ZO LED
MityLite™ 1900Z1
L1 1930ZO LED
SabreLite™ Recoil Led 2010Z1
VB3™ 2220Z1 LED
StealthLite™ Recoil Led 2410Z1
StealthLite™ Rechargeable Recoil Led 2460Z1
HeadsUp Lite™ 2610Z1
Little Ed™ Recoil Led 3610Z1
Little Ed™ Rechargeable Recoil Led 3660Z1

SPECIFIEKE LANTAARNS / TORCHES SPECIFIQUES



Little Ed™ 3600
Photo-luminescent Head only 3703PL
Big Ed™ Rechargeable 3750
Emergency Lighting Station 2480
Photo-luminescent Head only 2003PL
SabreLite™ 2000

INDIVIDUELE LANTAARNS TORCHES INDIVIDUELLES

SNAP SABRELITE



MityLite™ 1900
VersaBrite™ 2250



SNAP voor / pour
TYPE 2000 - SabreLite
80520 - Oranje / Orange
8052G - Geel / Jaune

DIJKLANTAARNS / TORCHES DE PLONGEE



Aqua KingLite™ 4100
Nemo™ 4200
Nemo™ 4300

HOOFDLAMPEN / LAMPES FRONTALES



HeadsUp Lite™ 2620
HeadsUp Lite™ 2630 LED
HeadsUp Lite™ 2640
HeadsUp Lite™ 2680 Recoil LED

SPECIFICATIES EN KENMERKEN VAN DE LANTAARNS SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES DES TORCHES

REF.	BATTERIJEN BATTERIES	Geteste Lumenwaarden zonder reflector Valeur Lumen Testée	WATT WATTS	Branduur van de batterij in uren Durée des Batteries heures	ATEX (Ex) CERTIFICATEN CE (EX) CERTIFICATS ATEX (EX) CE (EX)
1900	2 Alkaline AAA	7	1,1	2	II 2 G EEx ia e IIB T5
2250	2 Alkaline AA	7	1,8	6	II 3 G EEx nL IIC T4
1830	3 Alkaline AAAA	8	0,7	50	II 2 G EEx ia IIB T4
1930	4 Alkaline LR44	9	0,2	130	Niet goedgekeurd / Pas approuvé
1990	3 Alkaline N	8	0,7	150	II 3 G EEx nL IIC T5
2010	3 Alkaline C	32	1,0	50	II 3 GD T135° EEx nL IIC T4
2220	2 Lithium CR2032	6	0,6	100	II 2 G EEx ib IIC T6
2410	4 Alkaline AA	32	1,0	32	II 3 GD T135° EEx nL IIC T4
2460	4 Nikkel Metaalhydride AA	28	1,0	32	II 3 GD T135° EEx nL IIC T4
2620	3 Alkaline AAA	**9/14	**0,4/1,5	**80/3	II 3 G EEx nL IIC T3X
2630	3 Alkaline AA	***7/15/30	***1/1/1	***24/10/3	Hangend / Pendant
2640	4 Alkaline AA	**9/21	**0,5/3,5	**50/3	II 3 G EEx nL IIC T3X
2680	4 Alkaline AA	33	1,0	33	II 3 GD T135° EEx nL IIC T4
3610	4 Alkaline AA	32	1,0	32	II 3 GD T135° EEx nL IIC T4
3660	4 Nikkel Metaalhydride AA	28	1,0	32	II 3 GD T135° EEx nL IIC T4
2000	3 Alkaline C	33	3,3	5	II 3 GD EEx nL IIC T4 135°C
2480	4 Alkaline AA	21	3,7	90	Niet goedgekeurd / Pas approuvé
3600	4 Alkaline AA	25	3,2	4	II 3 GD EEx nL IIC T4 135°C
3750	4 Nikkel Cadmium C	72	*8,2/3,5	*2/5	II 3 G EEx nL IIC T2
1830ZO	3 Alkaline AAAA	8	0,7	50	Hangend / Pendant
1900Z1	2 Alkaline AAA	7	1,1	2	II 2 G EEx ia e IIB T5
1930ZO	4 Alkaline LR44	9	0,2	130	II 1 G EEx ia IIC T6
2010Z1	3 Alkaline C	32	1	50	II 3 G T135°C EEx nL IIC T4
2220Z1	2 Lithium CR2032	6	0,6	100	II 2 G EEx ib IIC T6
2410Z1	4 Alkaline AA	32	1	32	II 2 G EEx ib IIB T4
2460Z1	4 NiMH AA	35	1	32	Hangend / Pendant
2610Z1	3 Alkaline AAA	**3/9	**0,1/0,4	**150/80	II 2 G EEx ia IIB T4
3610Z1	4 Alkaline AA	32	1	32	II 2 G EEx ib IICB T4
3660Z1	4 NiMH AA	35	1	32	Hangend - Pendant
4100	8 Alkaline D	251	14,4	12	Niet goedgekeurd / Pas approuvé
4200	4 Alkaline C	112	6,9	4	Niet goedgekeurd / Pas approuvé
4300	8 Alkaline C	276	13,8	4	Niet goedgekeurd / Pas approuvé

* Primaïr/Back-up
Primaire / De recharge

** Laag/Hoog
Bas/Haut

*** Laag/Middelmatig/Hoog
Bas/Moyen/Haut

≡ = Waterdicht / Submersible

Vraag de volledige catalogoog - Demandez le catalogue complet

PIKT-C-NORM®

Uw gids / Votre guide

LAMPEN - LAMPES