



## Applications

Tuyau en caoutchouc à armature textile pour transmission de puissance dans les installations hydrauliques. Refoulement sous pression de fluide hydraulique, fuel, graisse, air et eau.

## Avantages

- Léger et flexible grâce à l'armature textile.
- Elimination des vibrations dans les lignes hydrauliques.
- Le revêtement du tuyau est très résistant à l'huile et à la graisse.



## Caractéristiques techniques

**Tube:** NBR, résistant à l'huile, noir, lisse.

**Armature:** 2 nappes tressées textiles.

**Revêtement:** CR/SBR, résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse.

**Température:** -40 °C à +100 °C.

**Marquage:** inscrit en relief et en continu ou à l'encre blanche:

T - SAE 100R3 - 20 - EN 854 - Ø - trim. / année

**Normes / Homologations:** SAE J 517 Type 100 R3 et EN 854 Type R3.

pouces	Ø int.		Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
	mm	-0,3 / +0,6									
1/4	6,4	-0,3 / +0,6	4,00 ± 0,3	14,4	86	345	76	0,16	20	60548	1
									40	60549	1
									80	60550	1
									120	60551	1
5/16	7,9	-0,3 / +0,6	4,80 ± 0,3	17,5	83	331	102	0,24	20	60552	1
									40	60553	1
									80	60554	1
									120	60555	1
3/8	9,5	-0,3 / +0,6	4,80 ± 0,3	19,1	78	310	102	0,27	20	60556	2
									40	60557	2
									80	60558	2
									120	60559	2
1/2	12,7	-0,3 / +0,8	5,55 ± 0,4	23,8	69	276	127	0,39	20	60560	2
									40	60561	2
									80	60562	2
									120	60563	2
5/8	15,9	-0,3 / +0,8	5,55 ± 0,4	27,0	60	241	140	0,46	20	60564	3
									40	60565	3
									80	60566	3
									120	60567	3
3/4	19,0	-0,3 / +0,8	6,40 ± 0,4	31,8	50	207	152	0,63	20	60568	3
									40	60569	3
									80	60570	3
									120	60571	4
1	25,4	-0,3 / +0,8	6,35 ± 0,4	38,1	39	155	203	0,79	20	60571	4
									40	60572	4
									80	60573	4
									120	60574	5
1 1/4	32,0	-0,3 / +0,8	6,10 ± 0,4	44,2	26	103	254	0,86	20	60574	5
									40	60575	5

1 = Hors stock, mini. de commande = 5000 m.  
 2 = Hors stock, mini. de commande = 4000 m.  
 3 = Hors stock, mini. de commande = 3000 m.  
 4 = Hors stock, mini. de commande = 2000 m.  
 5 = Hors stock, mini. de commande = 400 m.